



Техническая информация

Хранение, упаковка и транспортировка тканевых компенсаторов

RAL-GZ 719

TI-008

Ред. 0 – 10/14

Стр. 1 из 2

Тканевые компенсаторы являются высококачественным продуктом «под заказ», с которым нужно обращаться осторожно.

1. Хранение

Условия и длительность хранения влияют на состояние тканевого компенсатора.

- Компенсаторы должны оставаться в оригинальной упаковке.
- Тканевые компенсаторы должны храниться в сухих помещениях
- Защищать от прямого воздействия погоды.: дождя, солнца, снега
- Хранить по возможности в закрытых помещениях.
- Рекомендуемая температура хранения от +10°C до +20°C
- На компенсаторы нельзя класть тяжелые предметы.
- Картонные коробки и паллеты нельзя ставить друг на друга, в противном случае соблюдать несущие возможности упаковки.
- При хранении дольше чем 6 месяцев необходимо избегать проникновения озона, воздействия химических веществ, а так же агрессивных условий окружающей среды
- Для монтажного набора (клей и прочее) соблюдать предписания производителей.

1.1 Кратковременное хранение перед монтажом

Дополнительно к выше перечисленным пунктам:

- Хранение в стойких к непогоде коробках и ящиках, например контейнерах
- При кратковременном хранении на открытом воздухе защитить пленкой от непогоды а так же защитить компенсаторы от влажности от земли
- При температурах ниже +5 °C у компенсаторов повышается чувствительность к сгибанию. В связи с чем, перед работой с компенсатором его необходимо разогреть до +10 °C.

2. Упаковка

- При отсутствии дополнительных требований со стороны заказчика, тканевые компенсаторы упаковываются в стандартные устойчивые картонные коробки на поддонах, которые позволяют осуществлять перемещение с помощью автопогрузчика.
 - Отличающиеся требования обсудить с производителем.
 - деревянные ящики, коробки
 - Упаковка для транспортировки морским транспортом
 - Контейнеры
 - Особенная упаковка
- Все вышеозначенные виды упаковки предназначены для перемещения автопогрузчиком и краном

Издано комитетом Ассоциации по качеству тканевых компенсаторов



Техническая информация

Хранение, упаковка и транспортировка тканевых компенсаторов

RAL-GZ 719

TI-008

Ред. 0 – 10/14

Стр. 2 из 2

- Упаковка обеспечивает лучшую защиту для компенсаторов и должна быть удалена по возможности только на месте монтажа перед самым началом работ.
- При хранении дольше чем 6 месяцев связаться с производителем и обговорить тип упаковки.

3. Транспортировка

- Тканевые компенсаторы упаковываются в соответствии с их размерами, способом транспортировки, временем транспортировки, длительностью хранения а так же итоговым местом назначения. В процессе нормальной транспортировки, повреждения не происходит.
- Картонные коробки на поддонах, деревянные коробки и контейнеры подготовлены для перемещения автопогрузчиком либо краном. Картонные коробки и паллеты нельзя ставить друг на друга, в противном случае соблюдать несущие возможности упаковки.
- Компенсаторы должны быть распакованы непосредственно перед монтажом.
- Транспортировку распакованных компенсаторов проводить с особой тщательностью. Обратит внимание на следующие пункты:
 - Нельзя транспортировать компенсаторы краном или погрузчиком без защиты,
 - для этого необходимо предусмотреть подходящий поддон,
 - места крепления канатов только в предусмотренных местах на поддоне
 - Компенсаторы не кантовать и не волочь по земле или через выступы!
 - Транспортировка только с равномерным распределением веса на несколько персон.
 - С учётом чувствительности к сгибу соблюдать температуру монтажа по 1.1

В случае обнаружения повреждения упаковки или если повреждения произошли в процессе транспортировки или хранения, обязательно свяжитесь с поставщиком.

Ни в коем случае не устанавливайте повреждённые компенсаторы и компоненты.

Издано комитетом Ассоциации по качеству тканевых компенсаторов